

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modelidentifikation		DAD 4940 Black Levantar			
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år	41,6			
Energieffektivitetsklasse		A			
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)		49,3			
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)		34,0			
Hydraulisk effektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W	35,7			
Belysningseffektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Fedtfiltreringseffektivitet	%	87,4			
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		B			
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h	313,6			
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h	205			
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h	443			
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h	644			
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h	644			
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	447			
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	44			
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	62			
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	72			
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	114,5			
Effektoptag i slukket tilstand (P_o)	W				
Effektoptag i standbytilstand (P_s)	W	0,35			
Belysningssystemets nominelle effekt	W	11,2			
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx	400			
Tidsforøgelsesfaktor		0,8			