

**Produktdatablad i henhold til EU direktiv nr 392/2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varemærke: Bosch                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modelidentifikation: WQB245ALSN                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nominel kapacitet bomuld: 9,0 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tørretumblertype: Kondenserende                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energiklasse: A+++                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energiforbrug 193,0 kWh/a, baseret på 160 tørrecykluser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.                                      |
| Automatisk tørretumbler tørretumbler                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energiforbrug på normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning: 1,60 kWh                                                                                                                                                                                                     |
| Energiforbrug på normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning: 0,89 kWh                                                                                                                                                                                                    |
| Vægtet effektforbrug i slukket tilstand og standby mode: 0,30 W / 0,30 W                                                                                                                                                                                                    |
| Varighed af standby mode: 15 min                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programmet null anvendt ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til, at dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld. |
| Vægtet tidsforbrug af normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning: 155 min                                                                                                                                                                                         |
| Programtid på normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning: 195 min                                                                                                                                                                                                         |
| Programtid på normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning: 125 min                                                                                                                                                                                                        |
| Kondenseringseffektivitet B på skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)                                                                                                                                                                                          |
| Vægtet kondenseringsevne for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning: 88 %                                                                                                                                                                                     |
| Gennemsnitlig kondenseringsevne ved normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning: 88 %                                                                                                                                                                                      |
| Gennemsnitlig kondenseringsevne ved normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning: 88 %                                                                                                                                                                                     |
| Lydeffektivitetsniveau: 61 dB(A) re 1pW                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fritstående                                                                                                                                                                                                                                                                 |