

Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke	Electrolux				
Leverandørens adresse	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL				
Modelidentifikation	EWI7H2E94E 914612223				

Generelle produktparametre

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi		
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet ^(c)	5,0	Dimensioner i cm:	Højde	85	
	Nominel vaskekapacitet ^(b)	9,0		Bredde	60	
				Dybde	58	
Energieffektivitetsindeks	EEI _W ^(b)	49,2	Energieffektivitetsklasse	EEI _W ^(b)	A	
	EEI _{WD} ^(c)	66,8		EEI _{WD} ^(c)	D	
Vaskeevneindeks	I _W ^(b)	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I _R ^(b)	4,9	
	J _W ^(c)	1,031		J _R ^(c)	4,9	
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,468		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	2,653		
Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	45		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	64		
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet	Nominel vaskekapacitet	37	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus	Nominel vaskekapacitet	35	
	Halv	30		Halv	32	
	Kvart	24				
Centrifugeringshastighed (rpm) ^(b)	Nominel vaskekapacitet	1400	Vægtet restfugtighed ^(b) (%)	53,9		
	Halv	1400				
	Kvart	1400				
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:48	Klasse for centrifugeringsevne ^(b)	B		

	Halv	2:53		
	Kvart	2:50		
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«programmet ved nominel vaskekapacitet (dB (A) re 1 pW)	72	»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	6:05
			Halv	4:20
Type	fritstående	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet	A	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50	Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00	Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	-	

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder 24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

NEJ

Yderligere oplysninger

-

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914612223>

^(b) For »eco 40-60«-programmet.

^(c) For »wash & dry«-cyklussen.