

iQ700, Kompaktovn med mikro,
60 x 45 cm, Sort
CM724G1B1



Medfølgende tilbehør
1 x Stegerist, 1 x Universalpande
Tilbehør
AOVG9MC00S :, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Den intelligente varioSpeed-mikrobølgeovn med Oven Assistant med Voice Control til intuitiv programindstilling.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Den smarte touchskærm, der giver en intuitiv oplevelse.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Indstil intuitivt det rigtige program.
- ✓ humidClean Plus: Hurtig rengøring af snavs og madrester, der blødgøres med damp af sæbevand. Så er de nemmere at tørre væk.
- ✓ Home Connect med fjernstyring og overvågning: Lås op for din smarte ovns fulde potentiale.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kombination af mikro og ovn

Kontroltype: Elektronisk

Produktmå (HxBxD): 455x594x548 mm

Mål ovnrum (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm

Længde på elledning: 150 cm

Nettovægt: 33.1 kg

Bruttovægt: 35.5 kg

EAN-kode: 4242003901168

Maksimal mikroeffekt: 900 W

Tilslutningseffekt: 3600 W

Strømstyrke: 16 A

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Stiktype: Schukostik med jord

Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242003 901168

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM724G1B1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 16 opvarmningsmåder: Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, undervarme, Forvarmning af tallerkener, skånsom tilberedning, varmluft, mikrofunktion, recirkulation, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftsgrill + mikrobølger
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effket indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 230 °C
- Ovnvolumen: 45 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Hydrolyse-program

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- Aktuell temperaturvisning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- Nej
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM724G1B1


Stregtegninger

Mål i mm





Indbygning af to apparater over hinanden

Ventilationsåbning




A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm