

Produkt Datablad

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemærke: HISENSE

Leverandørens adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modelidentifikation: WDQY1014EVJM

Generelle produktparametre:

Parameter		Værdi		Parameter		Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85		
	Nominel vaskekapacitet	10,0		Bredde	60		
				Dybde	61		
Energieffektivitetsklasse	EEL _w	56,6	Energieffektivitetsklasse	EEL _w	B		
	EEL _{wd}	79,7		EEL _{wd}	E		
Vaskeevneindeks	I _w	1,040	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I _R	3,60		
	J _w	1,060		J _R	3,7		
Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.			0,59	Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.			3,76
Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.			43	Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.			90
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	40	Vægtet resterende vandindhold (%)	50,0			
	Halv	36					
	Kvart	27					
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominel vaskekapacitet	1400	Klasse for centrifugeringsevne	B			
	Halv	1400					
	Kvart	1400					
Eco 40-60-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:59	Wash & dry-tyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	7:40		
	Halv	2:53		Halv	5:30		
	Kvart	2:54					
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«- programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).			71	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.			A
Type		fritstående					
Slukket tilstand (W)		0,48		Standbytilstand (W)			0,48
Udskudt start (W)		3,60		Netværksforbundet standbytilstand (W)			-
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder 24 Måneder							
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen						Nej	
Yderligere oplysninger:							
https://www.hisense-europe.com/							