

Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke	Electrolux				
Leverandørens adresse	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL				
Modelidentifikation	EW9W8862E9 914600349				

Generelle produktparametre

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet ^(c)	6,0	Dimensioner i cm:	Højde	87
	Nominel vaskekapacitet ^(b)	10,0		Bredde	60
				Dybde	66
Energieffektivitetsindeks	EEI _W ^(b)	51,8	Energieffektivitetsklasse	EEI _W ^(b)	A
	EEI _{WD} ^(c)	54,8		EEI _{WD} ^(c)	C
Vaskeevneindeks	I _W ^(b)	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I _R ^(b)	4,9
	J _W ^(c)	1,031		J _R ^(c)	4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,512		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	2,518	
Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	47		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	50	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet	Nominel vaskekapacitet	37	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus	Nominel vaskekapacitet	39
	Halv	33		Halv	35
	Kvart	23			
Centrifugeringshastighed (rpm) ^(b)	Nominel vaskekapacitet	1551	Vægtet restfugtighed ^(b) (%)	52,9	
	Halv	1551			
	Kvart	1551			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:55	Klasse for centrifugeringsevne ^(b)	B	

	Halv	2:50		
	Kvart	2:30		
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«programmet ved nominel vaskekapacitet (dB (A) re 1 pW)	76	»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	9:40
			Halv	5:35
Type	fritstående	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet	B	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50	Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00	Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	2,00	

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder 24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

NEJ

Yderligere oplysninger

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914600349>

^(b) For »eco 40-60«-programmet.

^(c) For »wash & dry«-cyklussen.