

Slot In køle-fryseskab integreres elegant med køkkendesignt

Slot In Perfect Fit 800 passer godt ind i ethvert køkken med dets elegante, integrerede udseende. Designets fire døre giver også mange forskellige opbevaringsløsninger.

Fordele og funktioner**Ubesværet installation som sikrer perfekt integration i dit eksisterende køkken**

PerfectFit installationen minimerer mellemrum omkring skabet og giver et elegant, moderne og integreret look, som løfter køkkenets helhedsindtryk.

**Forseglet skuffe med justerbar temperatur til fersk kød og fisk**


Den justerbare og forseglede skuffe med variabel temperatur beskytter smag og konsistens i friske madvarer og forhindrer krydskontaminering med andre smage. Kan indstilles til -4,0, 0 eller +4,0°C.

**Flere luftkanaler for aktiv luftcirkulation, der når ud i alle hjørner**

Cooling 360 Metal kølepanel sikrer en ensartet temperatur og fugtkontrol på alle hylder. Metalpanelets minimalistiske design med flere luftkanaler passer godt til moderne køkkenæstetik.

**Forseglet grøntsagsskuffe med fugtkontrol**

GreenZone skuffen gør det nemmere for dig at spise sundt og tilføje mere frugt og grønt til din daglige diæt. Fugtighedsmembranen adskiller frugt og grøntsager fra resten af køleskabet og beskytter dermed næringsstoffer, smag, konsistens, farve og vægt.

**Lys i fryseren giver bedre overblik**

Lys i fryseren gør det let at finde det, du skal bruge, og reducerer den tid, døren står åben.

- MultiFlow
- SuperFrys med automatisk temperaturskift
- Inverterkompressor
- TwinTech® NoFrost

Tekniske data

Serie	800	Produktnummer	925 993 830
Energiklasse	E	EAN	7333394132211
Energiforbrug, kWh/år	324		
Volume køl/frys, liter	280/205		
Lydniveauroklasse	C		
Lydniveau, dB(A)	38		
Kompressor/Termostat, antal	1C/1T		
Antal hylder, køl	3, fuld bredde		
Skuffetype, køl	GreenZone + 1 rum m/variable temperatur		
Antal skuffer, frys	4 halvdybe skuffer		
Indfrysningsskapacitet, kg/døgn	10		
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer	10		
Min. omgivelsestemperatur, °C	10		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Kondensator	Dynamic - bundkondensator		
Kølemiddelsmængde, g	66		
Installation, type	Slot In		
Placering af hængsler	Venstre- og højre		
Udvendige mål, HxBxD, mm	1930x839x598		
Hjul/Ben	2 justerbare stilleben foran + 2 hjul bagpå		
Ledningslængde, m	2,5		
Stikprop	Schuko		

