



#### Få større frihed til at indrette køkkenet

Nyd de mange fordele ved en induktionskogeplade med integreret emhætte, der giver optimal luftstrøm, som passer til et 60 cm skab. 600 Bridge kogepladen med integreret emhætte har Bridge funktion, så du kan kombinere to kogezone til ét større område.

#### Få større frihed til at indrette køkkenet.

Nyd de mange fordele ved en induktionskogeplade med integreret emhætte, der giver optimal luftstrøm, som passer til et 60 cm skab. 600 Bridge kogepladen med integreret emhætte har Bridge funktion, så du kan kombinere to kogezone til ét større område

### Fordele og funktioner

#### Få mere frihed til at indrette dit køkken med den integrerede emhætte

Mere frihed i køkkendesiget: Kombiner en induktionskogeplades ydeevne, hastighed og effektivitet med integreret emhætte for at få færre begrænsninger, når du skal placere din kogeplade.



#### Diskret og glat. Holdbar elegance

Med en glat Matt Black overflade byder SaphirMatt® SE kogeplader på holdbar elegance og et design, der står godt til ethvert køkken. De er samtidig op til tre gange så modstandsdygtige over for ridser som vores standard kogeplader.\*



\*Baseret på slidtest foretaget af eksternt schweizisk laboratorium i overensstemmelse med den internationale IEC 60068-2-70 standard. Synlighed af ridser vurderes internt og sammenlignes med vores standard keramiske kogeplader uden særlig behandling eller belægning.

#### Skab en større kogezone med Bridge funktionen

Tryk blot på Bridge knappen for at forbinde to kogezone og få en større overflade. Bridge funktionen er en hurtig og praktisk måde at håndtere større kogegrej, som for eksempel en plancha, med lethed.



#### Indstil nemt det rigtige varmetrin med DirectTouch Single Slider

Hurtig, nem og præcis styring af alle ni varmetrin med DirectTouch Single Slider. Med PreciseHeat funktionen kan du altid indstille det perfekte varmetrin, ned til et halvt trin.



#### Nyd godt af en frisk køkkenluft med mindre mados

Det medfølgende OdourClean Standard kulfilter reducerer mados og lugte. Det er nemt at udskifte, så køkkenluften holdes frisk. Kan også erstattes med OdourClean Plus filteret.\*



- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- SaphirMatt®
- Funktionslås
- Børnesikring
- Kulfilter medfølger
- Rør medfølger
- Nem installation med Snap in system

\*Den oplyste levetid for filteret er baseret på interne tests. Ydeevne kan variere afhængigt af individuel brug og betingelser; faktisk levetid kan være kortere eller længere.

**Tekniske data**

Serie/Tema	600 FLEX	Recirkulation lyd, max, dB(A)	71
Rammetype	Uden ramme	Tilslutningseffekt, W	7350
Energiklasse	A+	Elementspænding, V	220-240/400V2N
Fedtfiler, energiklasse	B	Ledningslængde, m	1,5
Hydraulik, energiklasse	A	Produktnummer	949 599 571
Fedtfiler, antal	2	EAN	7333394140070
Aftrækshul diameter, mm	220		
Udvendige mål, BxD, mm	800x510		
Hulmål, HxBxD, mm	225x750-780x490		
Udskæringsradius	5°/10° integreret		
Udsugning, type	Aftræk		
LED farve display/panel	Rød		
POT signal	Ja		
Motortype	Inverter		
Indbygningstype	Integreret/planimet og oven på bordplade		
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm		
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm		
Sugestyrker	3+Intensiv		
Recirkulation min. m <sup>3</sup> /time	250		
Recirkulation, intensiv m <sup>3</sup> /time	585		
Recirkulation, max. m <sup>3</sup> /time	480		
Recirkulation lyd, min, dB(A)	55		

