



Få større frihed til at indrette køkkenet

Nyd de mange fordele ved en induktionskogeplade med integreret emhætte, der giver optimal luftstrøm, som passer til et 60 cm skab. 600 Bridge kogepladen med integreret emhætte har Bridge funktion, så du kan kombinere to kogezoneer til ét større område.

Få større frihed til at indrette køkkenet.

Nyd de mange fordele ved en induktionskogeplade med integreret emhætte, der giver optimal luftstrøm, som passer til et 60 cm skab. 600 Bridge kogepladen med integreret emhætte har Bridge funktion, så du kan kombinere to kogezoneer til ét større område

Fordele og funktioner



Få mere frihed til at indrette dit køkken med den integrerede emhætte

Mere frihed i køkkendesignet: Kombiner en induktionskogeplades ydeevne, hastighed og effektivitet med integreret emhætte for at få færre begrænsninger, når du skal placere din kogeplade.

Få større frihed til at indrette køkkenet

Nyd de mange fordele ved en induktionskogeplade med integreret emhætte, der giver optimal luftstrøm, som passer til et 60 cm skab. 600 Bridge kogepladen med integreret emhætte har Bridge funktion, så du kan kombinere to kogezoneer til ét større område.



Indstil nemt det rigtige varmetrin med DirectTouch Single Slider

Hurtig, nem og præcis styring af alle ni varmetrin med DirectTouch Single Slider. Med PreciseHeat funktionen kan du altid indstille det perfekte varmetrin, ned til et halvt trin.



Nyd godt af en frisk køkkenluft med mindre mados

Det medfølgende OdourClean Standard kulfilter reducerer mados og lugte. Det er nemt at udskifte, så køkkenluften holdes frisk. Kan også erstattes med OdourClean Plus filteret.*

*Den oplyste levetid for filteret er baseret på interne tests. Ydeevne kan variere afhængigt af individuel brug og betingelser; faktisk levetid kan være kortere eller længere.



Automatisk emhættestyring – tilpasser sig, mens du laver mad

Med automatisk emhættestyring kan kogepladen automatisk tænde og justere din emhætte i overensstemmelse med tilberedningen. Så kan du fokusere på madlavningen i et frisk køkken.

- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Funktionslås
- Børnesikring
- Kulfilter medfølger
- Rør medfølger
- Nem installation med Snap in system

Tekniske data

Serie/Tema	600 FLEX	Recirkulation lyd, max, dB(A)	71
Rammetype	Uden ramme	Tilslutningseffekt, W	7350
Energiklasse	A+	Elementspænding, V	220-240/400V2N
Fedtfilter, energiklasse	B	Ledningslængde, m	1,5
Hydraulik, energiklasse	A	Produktnummer	949 599 574
Fedtfilter, antal	2	EAN	7333394140100
Aftrækshul diameter, mm	220		
Udvendige mål, BxD, mm	800x510		
Hulmål, HxBxD, mm	225x750-780x490		
Udskæringsradius	5°/10° integreret		
Udsugning, type	Aftræk		
LED farve display/panel	Rød		
POT signal	Ja		
Motor type	Inverter		
Indbygningstype	Integreret/planlimet og oven på bordplade		
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm		
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm		
Sugestyrker	3+Intensiv		
Recirkulation min. m³/time	250		
Recirkulation, intensiv m³/time	585		
Recirkulation, max. m³/time	480		
Recirkulation lyd, min, dB(A)	55		

