

iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Matsort LC97BDN60



Tilbehør

LZ11FBB16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11FBI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11FBK62	Skorstensforlænger 1,00m

- ✓ Intelligent hood automatic: Samspil mellem emhætte og kogeplade for ekstra bekvemmelighed.
- ✓ Sort mat finish: Moderne overflade med færre synlige fingeraftryk.
- ✓ Dual-filter system: To filtre fjerner fedt, damp og stærke lugte.
- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ touchControl: Hurtig, nem og ukompliceret betjening.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130 cm
Højde:	60 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	13.9 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	399 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	677.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	410 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	699 m³/h
Luftgennemstrømning:	399 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	56 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003976326
Tilslutningseffekt:	115 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Vægmonteret



iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Matsort LC97BDN60

Udstyr

Design:

- Vægmonteret
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- 2 x LED 3W med Justerbar farvetemperatur
- softLight : Belysningsselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningsselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 461 lux
- 3 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- glas frontpanel med integrerede betjeningselementer for nem og enkel betjening.
- Elektronisk styring via touchControl, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Intelligent hood automatic: Emhætten tilpasser automatisk sugstyrken, da kogepladen løbende sender data om madlavningen (fungerer med alle nuværende induktionskogeplader med touchSlider; ved andre Home Connect-kogeplader kan emhætten styres direkte fra kogepladen, forudsat at der er en tilknyttet Home Connect-konto).
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.

Rengøringskomfort:

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Coatede overflader for mindre modtagelighed over for fingeraftryk.

Aftræksdrift:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 242 m3/t; lydniveau 43 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 335 m3/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 399 m3/t;

lydniveau 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 699 m3/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 24.5 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

Recirkulationsdrift:

- Ved recirkulationsdrift kræves et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (tilbehør)
- Long-life Clean Air-lugfilteret absorberer kraftige lugte, såsom fisk, samt pollen. Levetiden kan forlænges op til 4 gange ved at regenerere filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved recirkulationsdrift med et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (fås som ekstra tilbehør).
- Trin 1: kapacitet 239 m3/t; Lydniveau 50 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 334 m3/t; Lydniveau 59 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 410 m3/t; Lydniveau 64 dB(A) re1pW
- Intensivt trin 1: kapacitet 677 m3/t; Lydniveau 73 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:



- Tilslutningseffekt: 115 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO2-neutral produktionsplads.
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængeligt Long-life Clean Air-lugfilter med en levetid, der er forlænget op til 4 gange.

Planlægnings- og installationsinformation:


- Nem installation sikrer en hurtig og ubesværet montering.
- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 635 mm-895 mm x Apparat bredde i mm: 898 mm x Apparat dybde i mm: 500 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 803 mm-1080 mm x 898 mm x 500 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

iQ500, Væghængt emhætte, 90 cm, Matsort LC97BDN60


Stregtegninger



Mål i mm Apparat i udsugningsdrift



Mål i mm Perspektiv med recirkulation



Recirkulationsmodus med recirkulationssæt (recirkulationssættet fås kun som separat tilbehør)

Stregtegninger

Mål i mm

Dybde af vægpanel

Ø 150

