


Kraftfuld køling - blandt de mest lydsvage i sin klasse¹

Hold hjemmet køligt med det multifunktionelle og transportable 700 aircondition anlæg. En alt-i-én løsning, der indeholder køling, affugter, blæser og luftrensere – alt sammen drevet af ny inverterteknologi for bedre ydeevne og ultra lydsvag komfort.

*Intern test af lydtryk målt ved laveste blæserhastighed på 1 meters afstand af produktet i overensstemmelse med GB7725 standarden. Sammenligning med multifunktionelle aircondition anlæg i prisklassen 400-900 EUR fra de 30 største mærker inden for transportable aircondition anlæg i Europa.

Kraftfuld køling - blandt de mest lydsvage i sin klasse¹. Hold hjemmet køligt med den multifunktionelle 700 transportable aircondition. En alt-i-én løsning, der indeholder køling, affugter, blæser og luftrensere – alt sammen drevet af ny inverterteknologi for bedre ydeevne og ultra lydsvag komfort.

Fordele og funktioner
Præcis temperaturstyring med inverterteknologi

Ny inverterteknologi leverer køling med minimale temperaturudsving. Den er ekstra lydsvag og reducerer energiforbruget på effektiv vis*. Sikrer ultimativ komfort – både dag og nat.



*Baseret på intern test med sammenligning af energiforbrug for aircondition anlæg med invertermotor med Electrolux 600 Transportabel aircondition anlæg med fast motor.

Smart køling, smartere energiforbrug

Spar energi med Smart Mode tilstand, der justerer kølingen efter dit indeklima og kan sænke energiforbruget med op til 40%* med ny inverterteknologi. Dette produkt har energimærke A+** og bruger et naturligt R290 kølemiddel.




*Baseret på intern test af energiforbrug ved brug af Smart Mode sammenlignet med Electrolux 600 Transportabel aircondition med fast motor ved høj blæserhastighed. Oprindelige betingelser 30°C og en relativ fugtighed på 45%.

**Baseret på de laveste EUE værdier i prisklassen for aircondition anlæg

Næsten lydløs køling. Hele dagen og hele natten

Nyd godt af komfortabel køling med et lavt lydniveau på bare 43 dB(A)¹. Dette lydsvage aircondition anlæg er stille nok til at muliggøre en rolig søvn, samtaler og fredfyldte øjeblikke i hjemmet.



¹Baseret på intern test ifølge GB7725 standarden, der måler lydniveauet 1 meter foran produktet ved laveste blæserhastighed.

4-i-1 komfort for frisk og sundere luft

Leverer køling, blæser, affugter og luftrensere. Dette aircondition anlæg med filter kommer med HEPA filtrering, der kan fjerne op til 97,7% af luftbårne partikler helt ned til 0,3 µm, indfange op til 99,99% af bakterier og deaktivere op til 99,98% af vira, samt fjerne op til 80 l



*Indfangning af bakterier er baseret på ekstern test med Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae og Serratia marcescens ifølge GB 21551.2-2010 Appendix B standarden. Deaktivering af vira er baseret på ekstern test med Influenza A virus A/PR8/34 H1N1 ifølge ISO 18184:2004.

Smart design, smidige forbindelser

Det nye slanke design med vertikal slange sparer op til 53% plads¹ i hjemmet. Hjul med smidigt glid gør det nemt at rykke aircondition fra rum til rum. Fremstillet med 28%² genanvendt plast af alt anvendt plast og tilsluttes via appen for fuld kontrol, uanset hvor du befinder



¹Sammenlignet med transportabelt Electrolux 600 aircondition anlæg, når slangen placeres horisontalt.

²Aircondition anlægget er fremstillet med 8% genanvendte materialer af den samlede produktvægt, eksklusiv emballage, fremstillet af genanvendt plastik.

- Connectivity: WiFi og app, der gør det nemmere at betjene din transportable air conditioner
- Driftsfunktioner: Auto, Køling, Affugt, Blæser

Tekniske data

Serie	700
Farve	Hvid
Køleeffekt, kW	3.4
EER/SEER værdi	-/3,1
Årligt energiforbrug, køling, kWh	252
Energiforbrug pr. time, kWh	1.1
Lydniv.tryk, køling (1 m), dB(A)	49,5/46/44,5/43
Maks. lydniveau, dB(A)	64
Kølemiddelstype/mængde i gram	R290/0.23
Udblæsningssslange, min. længde, mm	270
Udblæsningssslange, max længde, mm	1500
Udblæsningssslange, diameter, mm	150
Anvendelsesområde, °C	5-35°C
Driftstemperatur	16-32°C
Affugtning, liter/t	3.3
Mode	Auto, Køling, Affugt, Blæser
Nettovægt, kg	30
Mål, indv.del, HxBxD, mm	795x460x415
Produktnummer	950 011 709
EAN	7333394066097

