



Kraftfuld rengøring og nem fyldning

6000 serien leverer kraftfuld vanddækning med en multivinklet spulearm. Betjeningspanelet har et enkelt, tidsbaseret programvalg, og kurvene er rummelige med en højdejusterbar overkurv.

Effektiv, kraftfuld rengøring og nemme fyldningsløsninger. 6000 serien leverer kraftfuld vanddækning med en multi-vinklet spulearm. Betjeningspanelet har et enkelt, tidsbaseret programvalg, og kurvene er rummelige med en højdejusterbar overkurv.

Fordele og funktioner



Tag kontrollen over tid og energiforbrug.

SmartSelect displayet viser både varighed og energieffektivitet for hvert program. Vælg hurtig vask på 60 minutter eller spar energi med ECO programmet — du får skinnende rene resultater med begge valg.



Effektiv opvask. Uden brug af ekstra vand

SatelliteClean® spulearm vasker dit service grundigt med kraftfuld spuledækning. Selv tallerkener placeret tæt sammen eller større service renses i dybden, uanset hvor i maskinen det befinder sig. Og alt sammen uden ekstra vand- eller energiforbrug.



Fleksibelt rum til ubesværet opvask af bestik og køkkengrej

EasyFlex skuffen er designet til at kunne rumme bestik, køkkenknive og køkkengrej i forskellige størrelser — også de ekstra store eller uregelmæssigt formede redskaber.



Beskyttelse til dine sarte glas

SoftSpikes® støtter og beskytter sarte glas. Disse gummipinde med antiskrid stabiliserer glas og krus for at reducere risikoen for ridser og skår. De kan også flyttes og placeres, hvor du har brug for dem.



Hvidt lys skinner på gulvet, mens opvaskemaskinen kører

Simpelt og effektivt: LightOnFloor projicerer et hvidt lys på gulvet, mens programmet kører. Lyset slukker, når programmet er færdigt og maskinen kan tømmes.

- LightOnFloor:
- Touchbetjening:
- Udskudt start:
- Indikator for salt og afspænding:
- AirDry:
- AutoProgram:
- AutoSluk:
- Max tallerkenstørrelse
- Tilvalgsfunktioner: ExtraPower, GlassCare
- Opvaskeprogrammer: 120 min, 60 min, 90 min, AutoSense, ECO, Maskinrens, Kvik 30, Skyl

Tekniske data

Serie/Tema	6000	Tilgangsslange, længde cm	150
Installation, type	Fuldintegreret	Afløbsslange, længde cm	150
Antal standardkuverter	14	El-tilslutning, amp.	10
Energiklasse	B	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
Energiforbrug kWh/cyklus	0.644	Stikprop	Schuko
Vandforbrug pr. gang, liter	9.5	Produktnummer	911 572 138
Lydniveau, dB(A)	44	EAN	7333394147871
Lydniveaunklasse	B		
Antal programmer	8		
Antal temperaturer	3		
QuickSelect	Level 2		
SoftSpikes	Ja, 2 rk.		
Programindikator	LED display		
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikbakke		
Tilvalgsfunktioner	ExtraPower, GlassCare		
Lågehøjde, mm, min-max	645-776		
Lågevægt, min-max, kg	2-10		
Lågehængsling	Glidebeslag, op til 10 kg		
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550		
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Hjul/Ben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil (0-8 cm)		
Ledningslængde, m	1,5		
Tilgangsslange, type	Aqua control		

