

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KIV86VSE0



Tilbehør

KSZB6R00 Flaskestativ køl

Det rumelige køle-/fryseskab til indbygning med VitaFresh XXL. Holder maden frisk længere.

- **VitaFresh XXL:** en ekstra stor, klimakontrolleret skuffe særligt til frugt og grøntsager.
- **Cool Airflow:** optimal luftcirkulation og et ensartet temperaturniveau i køleområdet.
- **Low Frost:** Afrim sjældnere takket være mindre isdannelse.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**
- **Made in Germany:** høje kvalitetsstandarder og grundig test for varig tilfredshed.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ²	229 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	84 l
Samlet volumen af kølerum:	183 l
Lydniveau, dB:	35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Integreret
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovægt:	51.8 kg
EAN-kode:	4242005241910
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Type af installation:	Fuldt integrerbart



4 242005 241910

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KIV86VSE0

Det rumelige køle-/fryseskab til indbygning med VitaFresh XXL. Holder maden frisk længere.

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Energiklasse¹: E
- Samlet volumen af kølerum: 183 l
- Samlet volumen af fryserum: 84 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben

Generelt

- Farve: Ikke tilgængeligt
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Type hængsel: glidende hængsel
- Dispenser: Ikke tilgængeligt
- Betjeningspanel, type: Knap
- Energiklasse²: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 229 kWh/årlig
- Samlet volumen af kølerum: 183 l
- Samlet volumen af fryserum: 84 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Udvidet tempereret
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbakke

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Dimension af pakket produkt: 1840x610x640 mm
- Minimumshøjde for installation: 1775 mm
- Maksimal højde for installation: 1775 mm
- Minimum nichebredde: 560 mm
- Maksimal nichebredde: 560 mm
- Nichedybde: 550 mm
- Nettovægt: 51,8 kg
- Bruttovægt: 56,1 kg
- Længde på elledning: 230 cm

Specifikke funktioner

- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Stille - lavt lydniveau
- Type flaskehylde: 1 flaskestøtte
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben
- Displaytype: LED-indikator
- BigBox - ekstra stor skuffe i fryseren
- Superfrys

Køl

- Antal hylder i køleafsnit: 4
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
- Antal dørhylder - køleskab: 3
- Lys effekt - køleskab: LED

Frys

- Stjernemærkning: 4
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9 h
- Antal fryseskuffer/-kurve: 3
- Antal fryseklapper: 0
- Antal isterningsbakker: 1

Forbindelser



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energieffektivitet på en skala fra A til G.

³ Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.



**Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel
KIV86VSE0**

Mål i mm




A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder

B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder



Mål i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalet)

B: Stikdåse

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm